



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 07.10.2013

ACRYTON **PEINTURE POUR FACADES**

COMPOSITION:

Résine plioliite (acryl-vinylque) de la firme Goodyear.

CARACTERISTIQUES:

ACRYTON correspond exactement aux prescriptions techniques de la firme Goodyear, ce qui permet à notre société d'être le fournisseur agréé de Goodyear Luxembourg.

PROPRIETES:

ACRYTON s'applique sur fonds nouveaux et anciens, tels que crépi, béton, pierres, briques, bois etc..

ACRYTON offre une excellente adhérence sur supports poreux ou farinants.

Les revêtements à base d'ACRYTON présentent une très bonne respirabilité permettant à l'eau du support de s'évaporer sans formation de cloques. Ces revêtements sont imperméables et résistent à l'alcalinité du béton, à l'encrassement, aux moisissures et aux rayons ultra-violets.

MODE D'EMPLOI:

Sur fonds très poreux, on utilise comme bouche-pores et accrocheur Hydrofix.

Sur surface peu absorbante, une couche de fond à base de peinture Acryton diluée de 20 à 25% au White Spirit convient bien.

ACRYTON est à diluer au White Spirit

- pour application à la brosse ou au pinceau 5 - 10%

- pour application au pistolet 20 - 25%

RENDEMENT:

± 6 m²/ltr pour application à la brosse

± 7 m²/ltr pour application au pistolet

NETTOYAGE: du matériel au White Spirit

TEINTES:

blanc, noir, rouge-brun no.100, gris ardoise RAL 7015.

SECHAGE:

à 20°C et 60% d'humidité relative

hors poussière	: 1 heure
hors pluie	: 2 heures
redoublable	: 24 heures

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 07.10.2013

CONSERVATION:

1 an en emballage d'origine.

ACRYTON est incompatible avec tout autre produit.

EMBALLAGES:

750 ml – 2,5 ltr – 5 ltr – 10 ltr

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/i) : 600g/l(2007) – 500g/l(2010)

L'acryton contient 413g/l de VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu