



robin

La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung : 26/10/2010

CONTRACID

ZUSAMMENSETZUNG :

Farbe auf Basis von Chlorkautschuk.

EIGENSCHAFTEN :

Widerstand gegen Öle und Säuren.

Spezialfarbe für Betonboden, Schwimmbad, Metallbeschichtung oder für andere Materialien, welche eine wasser- und säurebeständige Farbe benötigen.

GEBRAUCHSANWEISUNG :

CONTRACID wird mit der Rolle, mit der Bürste oder mit Spritzpistole in zwei Schichten aufgetragen.

Die erste Schicht auf Beton kann bis zu 20 - 25% mit Thinner Synthétique verdünnt werden

REINIGUNG UND VERDÜNNUNG : Thinner synthétique oder Thinner cellulosique

FARBTÖNE :

weiss, gelb 112 und RAL-Töne nur in 5 Ltr.

VERBRAUCH :

8 bis 10 m²/Ltr.

GEBINDE :

750 ml (nur in weiss) – 5 Ltr

VOC :

UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat.A/i) :
600g/l(2007) – 500g/l(2010) ; Contracid enthält 579g/l
VOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu