



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 26/10/2010

CONTRACID

COMPOSITION:

Peinture à base de caoutchouc chloré.

PROPRIETES:

Résiste aux huiles et acides. Peinture spéciale pour sol en béton, piscine, revêtements métalliques ou tous autres matériaux nécessitant une peinture résistante à l'eau, et aux acides.

MODE D'EMPLOI: S'applique au rouleau, à la brosse ou au pistolet en une ou plusieurs couches.

Sur béton une première couche diluée de 20 à 25% avec un Thinner synthétique s'impose.

NETTOYAGE ET DILUTION: Thinner synthétique ou Thinner cellulosique

TEINTES: blanche, teintes RAL et jaune 112 en 5 litres.

RENDEMENT: 8 à 10 m²/ltr.

EMBALLAGES: 750 ml (uniquement en blanc) – 5 ltr en teinte RAL

VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (cat IIA/i) : 600g/l(2007) – 500g/l (2010)
Le Contracid contient 579g/l de VOC

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A..

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu