



r o b i n

La qualité en peinture

Dk Strip 2012

Décapant usage général

- Sans rinçage
- Décapage à sec
(pH neutre)

DESCRIPTION

Décapant légèrement gélifié à base d'un combiné de plusieurs solvants en partie biodégradables, **non nocifs, non irritants et ininflammables.**

DESTINATION

- Extérieur – Intérieur. Le Dk Strip 2012 usage général permet essentiellement un décapage à sec (spray manuel). Son effet semi gélifié lui confère un léger collant permettant de laisser agir le produit sur le support (entre 3 et 45 minutes).
- Dk Strip 2012 usage général ne nécessite pas de rinçage.

APPLICATION

- Application à la brosse à colle, à la taloche ou au spray manuel. Eviter de casser la gélification par un étalement à l'aide d'un rouleau.

CARACTERISTIQUES

- Décapant sans chlorure de méthylène
- Densité 1 +/-0,01 **pH neutre**
- Consommation : 0,3kg à 1,5kg/m²
- Conditionné dans des bidons métalliques en 1l et 2,5l.
- Conservation 1 an dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri et dans un local sec.
- Hygiène et sécurité : ce produit est neutre, sans danger et non toxique. Le port de gants et de lunettes de sécurité est toujours conseillé. En intérieur, la pièce doit être ventilée.

METHODE D'APPLICATION

- Appliquer Dk Strip 2012 usage général en couche suffisante suivant l'épaisseur à décaper et laisser agir (entre 3 et 45 min.). L'action du décapant est rapide. Eliminer les résidus l'aide d'un scraper, grattoir, palette de fer.
- Renouveler l'opération si nécessaire. **Il n'est pas nécessaire de faire un rinçage.**
- **PRECAUTION** : selon le règlement (CE) n° 1272/2008, le Dk Strip 2012 est un combiné de solvants avec un point éclair supérieur à 60°C, déclaré ininflammable.
Lors de l'application, **EVITER** tout contact à la flamme nue (cigarette, briquet, chalumeau, disqueuse, soudeuse, décapeur thermique, etc).

LES SUPPORTS

- Le décapant Dk Strip 2012 usage général a été conçu pour éliminer tous revêtements à liants organiques. Les silicates chaux, badigeons, seront éliminés par d'autre procédé.
- Précaution d'utilisation : aucune particularité. Pour tout doute, un essai est souhaitable (ex : support délicat). Les renseignements techniques fournis sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne pourront en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter