



Datenblatt Glasschutzfolie

Kurzbeschreibung:

LDPE Abklebefolie -glasschutz-

Artikel: 140011, 140021, 140031, 140041, 140045, 140051, 140061, 140071

Produktdaten:

Trägermaterial	Polyethylen Folie
Farbe	transparent, blau, grün
Kleber	Acrylat, wasserbasierend
Dicke	ca. 50 µm
Klebekraft	1,0 +/- 0,2 N/cm

Anwendung:

Die selbstklebende Glasschutzfolie, blau, grün oder transparent, schützt empfindliche Oberflächen vor Verschmutzung und Beschädigung während der Lagerung, dem Transport und der Verarbeitung. Bei sachgerechter Anwendung kann die Folie rückstandslos abgezogen werden. Folgende Haftuntergründe sind geeignet:

Glas, Kunststoffoberflächen (z.B. PVC-Profile), Kunststoffplatten

Die Oberfläche muss Öl-, staub, fett- und lösungsmittelfrei sein.

Raumtemperatur sollte zwischen >10°C und <40°C liegen.

Lagerbedingungen:

- Raumtemperatur sollte zwischen >10°C und <40°C
- Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden
- Lagerdauer max. 6 Monate ab Produktionsdatum

Trotz sorgfältiger Prüfungen ist jeder Anwender dazu verpflichtet das Produkt zu testen, ob es sich für den jeweiligen Einsatz eignet.

Stand 2014