

# Delta Allprimer

## Couche de fond

**Type :**

Sous-couche universelle pour intérieur et extérieur.

**Domaine d'application :**

Delta Allprimer est la sous-couche universelle à séchage rapide, pour des supports en acier, aluminium, cuivre, PVC rigide, bois et les dérivés de bois.

**Caractéristiques produit :**

- Très bon accrochage.
- Facile à appliquer.
- Bon rendu.
- Sèche rapidement.
- Contient des pigments inhibiteurs de rouille.
- Résiste jusqu' à +80°C sur radiateurs.

**Conditionnement :** 0,375 ; 0,75 ; 2,5 litres.

**Coloris :** RAL 3009 rouge rouille RAL 6011 vert sapin  
RAL 7001 gris argent RAL 8011 marron  
RAL 9005 noir RAL 9010 blanc.  
D'autres teintes sont faisables à la machine.

**Caractéristiques physiques du produit**

**Degré de brillance :** mat, env. 5% mesuré sous un angle de 60°.

**Densité (20°):** env.1, 27-1,40 g/ml (selon le coloris), blanc = env.1,3 g/ml

**Teneur en matières fixes :** 65 %

**Rendement :** 9-11 m<sup>2</sup> / litre.

**Caractéristiques d'utilisation**

**Temps de séchage :** Hors poussière : après env.1 heures.

20°C, humidité de l'air Sec au toucher : après env.2 heures.

relative 60% . Recouvrable : après env. 4 heures.

Sec à cœur : env. 12 heures.

**Mode d'application :** à la brosse et au rouleau, produit prêt à l'emploi.

Si nécessaire diluer avec du Delta Universalverdünnung.

Pour application au pistolet : diluer le produit à 10 % de DELTA Universalverdünnung (30-35 secondes avec coupe à écoulement de 4mm).

Airless : produit prêt à l'emploi.

**Nettoyage des outils :** au diluant Delta KH ou white spirit.

## **SYSTEME DE COUCHES**

<b>SYSTEME</b>	<b>SUPPORT</b>	<b>PREPARATION</b>	<b>IMPREGNATION</b>
	<b>BOIS</b>		
01	extérieur, assemblé	poncer, nettoyer	DELTA Duratec Imprägniergrund
02	extérieur, Non assemblé	“	“ “
03	intérieur	“	-
	<b>ACIER</b>		
04	extérieur	nettoyer et dérouiller	-
05	intérieur	“	-
	<b>ZINC, ACIER GALVANISE</b>		
06	extérieur Selon fiche BFS 5	nettoyer à l’ammoniaque et un détergent de ménage	-
07	intérieur	“	-
	<b>ACIER NON FERREUX, ALU, etc.</b>		
08	extérieur	nettoyer poncer	-
09	intérieur	“	-
	<b>PRODUITS PLASTIQUES, PVC DUR, GFK, POLYESTER</b>		
10	extérieur	nettoyer poncer	-
11	intérieur	“	-

<b>SYSTEME</b>	<b>Couche de fond</b>	<b>Couche intermédiaire</b>	<b>Couche de finition</b>
<b>01</b>	<b>DELTA Allprimer (dilué de 5 – 8%)</b>	<b>DELTA Allprimer</b>	<b>DELTA Buntdelta DELTA Samtcolor DELTA Laques blanches comme ci-dessus</b>
<b>02</b>	“	“	“
<b>03</b>	“	“	“
<b>04</b>	<b>DELTA Allprimer</b>	“	“
<b>05</b>	“	“	“
<b>06</b>	“	“	“
<b>07</b>	“	“	“
<b>08</b>	“	<b>DELTA Allprimer</b>	“
<b>09</b>	“	-	“
<b>10</b>	“	-	“
<b>11</b>	“	-	“

### **Remarques particulières d' utilisation :**

En cas de rénovation, poncer les anciennes couches, ragréer les parties les plus endommagées avec du DELTA Allprimer. Puis appliquer la couche intermédiaire et la couche de finition.

Pour une protection anticorrosive prononcée, il faut appliquer une épaisseur de film sec d' au moins 80 µ, soit deux couches de fond d' Allprimer.

### **Données de sécurité :**

**Classification :** matières dangereuses inflammables  
**Code produit :** M-GP 04  
**Clef de déchets :** déchet de peintures et laques, contenant des solvants organiques ou autres matières dangereuses.  
**Désignation :** Souscouche à base de résines alkydes contenant des solvants aromatiques.  
**Composition :** dioxyde de titane, pigments colorés anorganiques, charges minérales, aliphates, solvants aromatiques, additifs.

### **Conseils spéciaux :**

R10 inflammable  
R52/53 dangereux pour les organismes dans les eaux, peut avoir un effet négatif à longue durée dans l'eau.  
R66 un contact fréquent peut avoir une peau desséchée et fendue comme conséquence.  
R67 Les vapeurs de ce produit peuvent provoquer la somnolence et le vertige.

### **Remarques particulières :**

S2 Stocker hors de la portée des enfants.  
S23 Ne pas respirer la vapeur/le brouillard de pulvérisation.  
S24 Eviter le contact avec la peau.  
S29 Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les cours d' eau ou les canalisations.  
S38 En cas de ventilation insuffisante utiliser un masque de respiration.  
S51 Utiliser uniquement dans des surfaces bien aérées.

### **Recommandations particulières**

Contient des sels de cobalt – II – et butanonoxim 2. Peut provoquer des réactions allergiques.

Les données évoquées ci-dessus sont issues des derniers états des techniques de développement et d'application et ne contiennent que des informations d'ordre générale. Elles décrivent nos produits et informent sur les méthodes d'application. Comme il est impossible de prendre en compte dans cette fiche tous les cas de figure pouvant se présenter dans le réel, veuillez en cas de doute, consulter notre service technique au numéro suivant : 0049 2330 926 285.

Dès la parution d'une nouvelle version, toutes les données contenues dans cette fiche perdent leur validité.