



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 27/11/13

HUILE DE LIN L11239

COMPOSITION:

Huile de lin cuite pale pure.

UTILISATION:

Huile de lin L11239 est utilisée comme impregnateur et protecteur des bois à l'intérieur ou à l'extérieur.

Son utilisation peut être améliorée avec une dilution 50/50 dans de l'essence de térébenthine.

MODE D'EMPLOI:

Principalement à la brosse
Huile de lin est prêt à l'emploi.

Temps de séchage : 12 heures
Redoublement : 24 heures

NETTOYAGE: White Spirit ou Térébenthine

RENDEMENT: 10 à 15 m² / ltr

EMBALLAGES: 1L – 5L

PRECAUTION D'EMPLOI

!Attention! L'huile de lin est par nature inflammable à l'air lorsqu'elle est appliquée sur des supports textiles ou absorbants (papiers, chiffons, vêtements...)

Il est nécessaire de stocker les chiffons imbibés dans un récipient fermé à l'extérieur, à l'écart de sources de chaleur, étincelles et flammes, pour éviter tout risque d'incendie spontané.

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu