



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Update : 03/2015

HYDROFIX

COMPOSITION:

Résines acryliques en dispersion aqueuse.

PROPRIETE:

Hydrofix est utilisé comme couche d'impression sur des surfaces telles que béton, briques, plâtres, ciments... aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, avant application de tout système aqueux ROBINCRYL – ROBINCRYL MAT – DISPERSOL – DISPERTEX – CREPI...

Hydrofix convient pour l'impression sur des anciennes façades isolantes avec PSE.

Hydrofix est capable de renforcer un plâtre creux, le rendant plus dur et facilitant le ponçage.

MODE D'EMPLOI:

Hydrofix est prêt à l'emploi et s'applique à la brosse et au pistolet.

NETTOYAGE : à l'eau

RENDEMENT: ± 10 m² / litre

EMBALLAGES: 1 ltr – 5 ltr – 10 ltr

HYGIENE ET SECURITE : Voir la fiche de données de sécurité correspondante

VOC : valeur limite UE (cat IIA/h) : 30g/l(2010).
La valeur actuelle d'HYDROFIX est <1 g/l.

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu