



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 20/10/03

ISOLAT *Hydrofuge en solution aliphatique*

COMPOSITION:

Solution prête à l'emploi d'un silicone d'imprégnation en solvants aliphatiques.

ASPECT: mat

PROPRIETES ET UTILISATIONS :

- pour hydrofuger les matériaux tels que béton, tuile, brique, pierres ou crépis,
- résistance élevée aux supports alcalins,
- forte pénétration et film non-poisseux après séchage,
- application possible sur supports encore humides,
- limitation de l'efflorescence des sels,
- permet sans problèmes une application ultérieure de peinture (Robincryl, Robintex, Acryton) ou d'un revêtement crépis épais.

MODE D'EMPLOI:

Solution prête à l'emploi (dans un solvant aliphatique).
ISOLAT s'applique à la brosse ou au pistolet (à saturation complète)

SECHAGE: 2 à 3 heures

**NETTOYAGE ET
DILUTION:** au White Spirit

RENDEMENT: $\pm 2 \text{ m}^2/\text{ltr}$ (selon porosité du fond)

TEINTE: incolore

EMBALLAGES: 1 ltr - 5 ltr

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu