

328 Gewebeband Extra



328 Gewebeband Extra

Eigenschaften: Sehr hochwertiges Gewebeband mit integriertem UV-Filter aus einem PE-laminierten Gewebe mit Natur-Kautschuk für den Profibereich. Sehr hohe Klebkraft. Sehr reißfest. Witterungsbeständig.

Einsatzgebiet: Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen. Durch zusätzliche PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliches Gewebeband bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich.

Artikel-Nr. :	328
Länge :	25 m
Breite :	19 - 25 - 30 - 38 - 50 mm
S.V.E. :	80 - 60 - 60 - 48 - 30 Rollen
M.V.E. :	32 - 24 - 20 - 16 - 12 Rollen

Technische Daten

Trägermaterial :	Gewebe PE-laminiert
Stärke :	0.325 mm
Reißfestigkeit :	20,68 N/10 mm
Reißdehnung :	13.4 %
Klebkraft Stahl :	3,87 N/10 mm
Klebstoffart :	Natur-Kautschuk
Temperaturbest. :	40 °C
Einsatzdauer :	4 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

Wichtiger Hinweis:

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0
Fax: +49 (0)2871-23466-10
E-Mail: info@kip-tape.com
Internet: www.kip-tape.com