

815 PVC-Schutzband



**815 PVC-Schutzband**

**Eigenschaften:** Glattes PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Basis-Qualität.

**Einsatzgebiet:** Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas. Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen! Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich.

<b>Artikel-Nr. :</b>	815
<b>Länge :</b>	33 m
<b>Breite :</b>	30 - 50 mm
<b>S.V.E. :</b>	00 - 36 815-15 - 50 mm - yellow 815-65 - 50 mm - orange 815-55 - 50 mm - white 815-85 - 50 mm - black Rollen
<b>M.V.E. :</b>	10 - 6 815-16 - 50 mm - yellow 815-56 - 50 mm - white 815-62 - 30 mm - orange 815-66 - 50 mm - orange Rollen

**Technische Daten**

<b>Trägermaterial :</b>	Weich-PVC
<b>Stärke :</b>	0.12 mm
<b>Reißfestigkeit :</b>	20,4 N/10 mm
<b>Reißdehnung :</b>	176 %
<b>Klebkraft Stahl :</b>	1,72 N/10 mm
<b>Klebstoffart :</b>	Kautschuk
<b>Temperaturbest. :</b>	40 °C
<b>Einsatzdauer :</b>	3 Wochen

S.V.E. = Standard-Verpackungseinheit

M.V.E. = Mini-Verpackungseinheit

**Wichtiger Hinweis:**

Alle oben genannten technischen Daten, Hinweise und Angaben geben wir nach bestem Wissen. Diese sind jedoch ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie vor Einsatz unserer Produkte, ob diese für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet sind. Eventuelle Beanstandungen werden nur berücksichtigt, wenn unsererseits an Ort und Stelle die Reklamation deutlich festzustellen ist.

**Kip GmbH**  
Schlavenhorst 9  
46395 Bocholt

Tel.: +49 (0)2871-23466-0  
Fax: +49 (0)2871-23466-10  
E-Mail: info@kip-tape.com  
Internet: www.kip-tape.com