

# RZ Boden Fleckenlöser

Speziell kombinierter Leim-, Fleck- und Schmutzlöser

## Anwendungsbereiche :

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger entfernt kraftvoll hartnäckige Flecken, Farb- und Klebereste, sowie alte Pflegefilme (Polymerdispersionen).

## Geeignet für :

- ▶ Elastische Bodenbeläge
- ▶ Parkett
- ▶ Laminat
- ▶ Steinböden
- ▶ Kunststoffoberflächen  
(Arbeitsplatten, Schreibtische, Einbauschränke)

## Wichtige bei versiegeltem Parkett:

Bei der Fleckentfernung von lackiertem Parkett (o.ä.) an unauffälliger Stelle eine Materialbeständigkeitsprüfung durchführen. Wasserbasierte Lacke nicht mit RZ Boden Fleckenlöser behandeln.

Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden.

## Produktvorteile / Eigenschaften :

- ▶ Entfernt selbst alte Aufschichtungen u. Flecken
- ▶ Löst Öl, Gummiabriebe, Dispersionsfarbe und wasserfeste Leimrückstände
- ▶ Kennzeichnungsfrei
- ▶ Einfache Handhabung

## Technische Daten :

Gebindeart	Flasche (PE)
Liefergröße	500 ml
Lagerfähigkeit	unbegrenzt
Verbrauch	35 ml / m <sup>2</sup>
Verarbeitungstemp.	18 - 25 C
Begehrbar	unmittelbar nach Entfernen der Schmutzflotte



# RZ Boden Fleckenlöser

## Vorbereitung :

Grundsätzlich den Bodenbelag an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit prüfen.

## Verarbeitung :

1. Leim-, Klebereste, Flecken etc. direkt besprühen
2. Mehrere Minuten einwirken lassen.
3. Mit saugfähigem, weißen Tuch abreiben.
4. Ggfs. mit weicher Bürste, Pad o. Kunststoffspachtel bearbeiten lassen.
5. Mit feuchtem Tuch oder Lappen nachwischen.

## Wichtige Hinweise :

- ▶ Originalgebinde bei gleichmäßiger Lagerung mindestens 10 Jahre lagerstabil.
- ▶ Unbedingt vor übermäßiger Wärme oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Am besten zu verarbeiten bei geringer bis mittlerer Luftfeuchte (ca. 65 -75 %) und normalen Raumtemperaturen (18 – 25 Grad Celsius). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern konsequenterweise die Trocknungszeit.
- ▶ Regelmäßige Fleckentfernung verbessert die Optik des Bodenbelags.
- ▶ Produkt nicht auf Oberflächen, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, oder auf heißen Flächen anwenden.
- ▶ Beachten Sie die RZ Reinigungs- und Pflegeanweisung

## Arbeits- und Umweltschutz :

Nicht brennbar, reizend oder umweltgefährdend. Eventuell können die enthaltenen und genannten Komponenten der Duftstoffe, sowie die Konservierungsmittel, bei bestimmten Personengruppen sensibilisierend oder allergieauslösend wirken. Bei der Verarbeitung ist Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen.

## Entsorgung :

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde mit wenig Wasser ausspülen und entsprechend den örtlichen / behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen (DSD).

Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgehenden Produktdatenblätter Ihre Gültigkeit.