



r o b i n

La qualité en peinture

RAPIDOLAC

Laque de finition pour extérieur et intérieur

COMPOSITION:

Résine glycérophtalique, longue en huile.

ASPECT:

brillant tendu

PROPRIETES ET UTILISATION:

RAPIDOLAC possède un pouvoir couvrant excellent. Sa brossabilité est parfaite et grâce à son bel arrondi et à sa brillance on obtient un travail de première qualité.

RAPIDOLAC s'applique à l'extérieur et à l'intérieur, sur n'importe quel support au préalable préparé : métal, bois, plâtre, ciment, plaques agglomérés etc..

MODE D'EMPLOI:

RAPIDOLAC s'applique au pinceau, au rouleau et au pistolet. Veiller à bien mélanger avant l'emploi.

RAPIDOLAC est prêt à l'emploi, mais en cas d'application de deux couches successives nous préconisons une légère dilution pour la première couche au White Spirit ou Thinner synthétique.

La température recommandée pour les applications se situe entre 5°C et 30°C.

SECHAGE:

hors poussière : 3 à 4 heures
redoublable après 12 heures
dur après 24 heures

NETTOYAGE ET DILUTION:

au White Spirit ou Thinner synthétique.

RENDEMENT:

10 à 12 m²/litr

TEINTES:

RAPIDOLAC est disponible dans les 50 teintes de notre carte.

Les teintes des cartes ROBIN-MIX, RAL, NCS, British Standard,... sont réalisables.

EMBALLAGES:

250 ml – 750 ml – 2,5 ltr – 20 ltr

VOC:

Valeurs limites UE pour ce produit (CAT.IIA/d) : 300 g/l (2010)
Rapidolac < 300 g/litre de VOC

Nota : Si le produit est appliqué dans un endroit sans lumière, le jaunissement naturel de la peinture est fortement accéléré. Robin S.A. ne peut en aucun cas en être tenu pour responsable. Ce phénomène est dépendant de la nature des liants

Remarque : Ce produit ne sera plus garanti, dans la mesure où il aura été teinté par d'autres systèmes que ceux de ROBIN S.A.

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu