



robin

La qualité en peinture

Fiche technique  
Mise à jour : 23/10/03

## **ROBERIT** **Vernis noir**

### **DESCRIPTION :**

Peinture synthétique bitumineuse.

### **PROPRIETES:**

Peinture d'isolation pour fondation bâtiments, silos, chassis de voiture, camion ou tout autre véhicule auto-moteurs, sur surfaces zinguées.

Très bonne imperméabilité à l'eau et très bonne résistance au contact constant d'humidité.

### **MODE D'EMPLOI:**

ROBERIT s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur supports propres.

Peut être dilué jusqu'à 10% maximum avec un Thinner synthétique.

**NETTOYAGE ET DILUTION:** Thinner synthétique ou White Spirit

**TEINTE:** noire

**RENDEMENT:** ± 6 m<sup>2</sup>/ltr

**EMBALLAGES:** 750ml – 2,5 ltr – 5 ltr – 25 ltr

*Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

#### Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange  
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58  
[peintures@robin.lu](mailto:peintures@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange  
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880  
[peintures.standox@robin.lu](mailto:peintures.standox@robin.lu) // [www.robin.lu](http://www.robin.lu)