



robin

La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Update 20.06.2014

ROBINCLEAN

ANWENDUNG:

ROBINCLEAN auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen, dann mit einem Schwamm SCOTCH BRITE N° 70007615 oder einem synthetischen Schwamm, COLAD Schleifrollen fein N° 71838200800 reiben.
Spülen und trocknen lassen und dann mit einem Lappen WYPALL X60 weiss N° 7166035 (Brag Box) und 7166036 (Rolle) abreiben.

Achtung: vor dem Anstrich müssen die gereinigten Flächen ganz trocken sein

FORMEL:

Lösungsmittel zum Reinigen für den laufenden Gebrauch, auf Basis von Kohlenwasserstoff.

- enthält keine chlorierten Lösungsmittel oder aromatischen Substanzen
- enthält kein giftiges Glykoläther

PHYSIKALISCHE PARAMETER

Aspekt : farblos, transparent
Dichte (20°C): 0,767 ± 0,002 kg/ltr
Strahlenbrechungsindex: 1,427 ± 0,001
Dichte Gas (Luft = 1): > 1
Flammpunkt: 40° C
Temperatur Selbstentzündbarkeit: > 200°C
Explosionsgrenzen: 0,6 – 7,0 % vol.
Geschwindigkeit der Verdunstung
(BUTAC = 100) : 14
(Äther = 1) : 55
Siedepunkt
IBP : 155°C
DP : 190°C
Wasserlösbarkeit : < 0,1 % in Gewicht

CHEMISCHE ANALYSE:

Wassergehalt: max. 0,02%

GEBINDE :

Fässer 200 ltr und Gebinde von 1 Ltr, 5 Ltr
Andere Gebinde auf Anfrage

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.stadox@robin.lu // www.robin.lu