



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 20.06.2014

ROBINCLEAN

MODE D'EMPLOI:

Vaporiser du ROBINCLEAN sur votre support, ensuite frotter avec une éponge SCOTCH BRITE N° 70007615 ou une éponge fibres synthétiques Ref. COLAD Schleifrollen Fein N° 71838200800

Ensuite **rincer**, sécher et nettoyer avec un chiffon WYPALL X60 blanc N° 7166035 (Brag Box) et 7166036 (rouleau): 1 rouleau = 750 feuilles, 1 pli, 42x38 cm.

Attention: attendre que le support soit bien sec avant de le mettre en peinture.

FORMULE:

Solvant de nettoyage pour usage courant, à base d'hydrocarbures.

- ne contient pas de solvants chlorés ou de composés aromatiques

- ne contient pas d'éthers de glycol toxiques

PARAMETRES PHYSIQUES

Aspect visuel : incolore, transparent

Densité (20°C) : 0,767 ± 0,002 kg/ltr

Indice de réfraction (20°C): 1,427 ± 0,001

Densité gazeuse (air = 1) : > 1

Point d'éclair : 40° C

Température_d'auto-inflammabilité: > 200°C

Limites d'explosivité: 0,6 – 7,0 % vol.

Vitesse d'évaporation

(BUTAC = 100) : 14

(Ether = 1) : 55

Point d'ébullition

IBP : 155°C

DP : 190°C

Hydrosolubilité : < 0,1 % en poids

ANALYSE CHIMIQUE:

Teneur en eau: max. 0,02%

CONDITIONNEMENT :

Fûts 200 ltr et bidons de 1 ltr, 5 ltr

Autres emballages sur demande

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu