



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 23/10/03

ROBINPERLE FOND

COMPOSITION: Copolymère acrylique et résines siloxanes

ASPECT: liquide laiteux (transparent après séchage)

**PROPRIETES
ET UTILISATION:**

Emploi facile

Fixateur pour tous les fonds neufs farinants avant l'application de ROBINPERLE

Extrait sec : 8%

MODE D'EMPLOI:

Prêt à l'emploi

Appliquer à la brosse

Recouvrable après 24 heures

NETTOYAGE: du matériel à l'eau

RENDEMENT: 8 – 10 m² /ltr

EMBALLAGES: 5 ltr – 10 ltr

PRECAUTION:

Ne pas appliquer en plein soleil et à une température inférieure à + 5°C.

Conservation : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu