

HUMI-STOP

enduit de traitement des murs humides

Caractéristiques techniques :

Composition et aspect :	Enduit en phase aqueuse à base de charges minérales et de liant synthétique.
Supports :	Fonds humides non suintants : ciment, brique, pierre, anciens fonds.
Finitions :	Tous enduits et peintures courantes.
pH :	Neutre.
Couleur :	Blanc.
Adhérence :	Conforme à la Norme NF T 30 608.
Perméance :	40g/m ² /24H.
Résistance aux agents chimiques :	Acides et alcalis : excellente Eau de mer : excellente Graisse et huile : excellente Alcool : bonne Cétone, ester aromatique : mauvaise.
Elasticité :	Supérieure à 400%.
Hygiène sécurité :	Pas d'étiquetage de danger.
Nettoyage des outils :	A l'eau.
Classification :	Suivant norme AFNOR NF T 36 005 Famille IV classe 4 B : enduit extérieur de peinture en phase aqueuse.
Conditionnements :	Bidons de 1 et 5kg.
Conservation :	1 an en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du soleil et du gel.



Informations générales :



Idéal pour : Traiter les murs humides avant recouvrement en peinture ou en papier peint en intérieur ou en extérieur.

Mise en œuvre :

Préparation des supports :

Avant application : gratter ce qui s'écaille, brosser et traiter les fers avec un antirouille. Laisser sécher superficiellement les surfaces très humides.

Conditions d'application :

Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C en intérieur ou à +5°C en extérieur, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR en intérieur ou 80% HR en extérieur, en atmosphère donnant lieu à des condensations, ni sur supports gelés ou surchauffés, ou dans des conditions activant le séchage (plein soleil par exemple).

Préparation de l'enduit :

L'enduit est prêt à l'emploi. En première couche, ajouter 5% d'eau maximum.

Consommation :

A l'intérieur : 5kg = 10m²

A l'extérieur : 5kg = 5 à 10m²

Application :

En deux couches croisées. Manuellement à la brosse ou au rouleau. Attendre que la première couche soit sèche avant d'appliquer la seconde (24H dans des conditions normales de séchage). Une bonne ventilation est nécessaire pour un bon séchage du produit.

Délai de mise en peinture ou de recouvrement :

Après séchage complet.

Précaution d'emploi :

Ne pas utiliser HUMI-STOP comme un produit de protection contre l'eau sur surfaces horizontales (terrasses, bassins).

HUMI-STOP n'est pas un enduit d'imperméabilité de façade.

Avantages / Qualités :

- Facile à appliquer à la brosse.
- Fluide.
- Bloque l'humidité dans le support tout en le laissant respirer.
- Résiste à l'action des agents atmosphériques (fumées corrosives, pluies acides, etc.).
- Blanc.



Appliquer HUMI-STOP en deux couches. Dans le cas d'humidité venant du sol, traiter toute la hauteur du mur, l'humidité ayant tendance à monter toujours plus haut.