



robin
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung: 20/09/04

THINNER L 9118

ANWENDUNG:

Verdünner für 2K PU Grundfarbe L 9115 und 2K PU Deckanstrich.

Leicht entzündlich : Flammpunkt > 21°C.

Abseist von jeglicher Zündungsquelle halten

Nicht rauchen

Nur in gut gelüfteten Bereichen anwenden

GEBINDE : 1 Ltr – 5 Ltr

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu