



robin

La qualité en peinture

Fiche technique
Mise à jour : 01/02/2019

ZAPONLACK

COMPOSITION: Vernis acrylique en phase solvant.

PROPRIETES:

Vernis pour la protection des métaux non ferreux : cuivre, acier galvanisé.....
Pour les métaux ferreux il faut savoir que ZAPONLACK ne contient pas de pigments inhibiteur de corrosion.
A utiliser donc en ambiance de corrosivité C1 suivant ISO 12944. (Bâtiments chauffés à atmosphère propre, par exemple, bureaux, magasins, écoles, hôtels.)

MODE D'EMPLOI:

S'applique en deux couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet sur tout support propre et dégraissé.

Zaponlack est prêt à l'emploi mais peut être dilué légèrement avec un Thinner synthétique ou cellulosique.

RENDEMENT: 10 - 12 m² / ltr

NETTOYAGE ET DILUTION: Thinner synthétique ou Thinner cellulosique.

TEINTE: incolore

ASPECT : Existe en brillant : article ROBIN :167-02357
Existe en satin : article ROBIN :167-11631

EMBALLAGE: 750 ml – 2,5 ltr

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu