

CLASSICO



LE CLASSICO DE POLYVINE EST UN GLACIS/UNE PATINE TRANSPARENT QUI DOIT ETRE TEINTE AVEC UNE EMULSION ACRYLIQUE OU VINLIQUE (LATEX).

Propriétés

- Pour toutes les patines décoratives comme l'épongé, le lissé, le frottage ...
- Pour reproduire l'effet des peintures à la chaux.
- Protégez le Classico avec le Vernis pour Décorateurs de Polyvine.
- Nettoyage facile à l'eau.

CLASSICO + ACRYLIQUE (LATEX) = GLACIS/PATINE TEINTE

NUAGER/ESSUYER



1 Appliquez à tout hasard 2 ou plus de tons différents de patine à la brosse synthétique



2 Mélangez les couleurs en pochant dans le frais avec la Brosse à Pocher en angles droits.



3 Adoucissez avec le Blaireau de Polyvine

LISSER



1 Appliquez une couche mince de patine sur votre fond à la brosse synthétique



2 Adoucissez les traits de brosse avec une Brosse à Pocher



3 Passez la Queue à Lisser à travers la patine dans des voies parallèles

FROTTAGE



1 Appliquez juste une couleur de patine à la brosse synthétique, comme démontré ci-dessus



2 ...ou deux couleurs à tout hasard. Pochez dans la patine en angles droits (comme n°2 de nuager)



3 Froissez une page d'un journal. Ouvrez-la et posez-la sur la patine. Enlevez la feuille doucement et découpez le dessin. Recommencez dans d'autres directions.

JUSQU'À 1 HEURE DE TEMPS DE TRAVAIL





PRODUIT : CLASSICO

CLASSIFICATION : AFNOR NF T 36.005, famille I cl 7b2

DESCRIPTION : Le Classico est un glacis/une patine acrylique qui, teinté avec une émulsion acrylique ou vinylique (latex), permet de réaliser des effets de patines.

CONDITIONNEMENT : 1 litre, 4 litres

TEMPS DE TRAVAIL : jusqu'à 1 heure, influencé par les conditions de travail

POUVOIR COUVRANT : 10-20 m²/litre



PREPARATION : Doit être appliqué sur un fond non-absorbant comme une émulsion acrylique ou vinylique (latex) satinée.

APPLICATION : Mélangez une émulsion acrylique ou vinylique (latex) dans la couleur choisie avec le Classico dans les proportions suivantes :

température élevée/humidité basse (au dessus de 20°C) : 6 parts de Classico + 1 part d'émulsion

température basse/humidité élevée (en dessous de 20°) : 4 parts de Classico + 1 part d'émulsion

DOMAINE D'EMPLOI : la plupart des finitions à exception du faux-marbre, du faux-bois, de l'écaille de tortue (pour ces finitions utilisez le PATINO de Polyvine)

NOMBRE DE COUCHES : Normalement 1, mais des finitions plus spéciales peuvent en requérir plusieurs.

INFLAMMABILITÉ : Aucun danger d'inflammation, ni pendant ni après l'application.

TEMPS DE SÉCHAGE : Minimum 24 heures, parfois plus si froid/humide

RECOUVRABLE : après 1-5 jours selon les conditions et les proportions du mélange

SEC à COEUR : après 3-5 jours

PROTECTION : Appliquez une ou plusieurs couches du Vernis pour Décorateurs de Polyvine. (Testez d'abord sur une petite partie avant d'appliquer)

CONSEIL : Nous recommandons de faire un essai préalable afin de vous familiariser avec l'effet. Si vous devez appliquer plus d'une couche, attendez au minimum 48 heures (plus dans des conditions froid/humide) et appliquez entre les couches de couleur une couche de Vernis pour Décorateurs Satiné de Polyvine, ceci va vous faciliter le travail. Doit être teinté avec une émulsion acrylique.

Enlevez régulièrement l'excès du mélange Classico de vos ustensils avec un chiffon mouillé.

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT, STOCKAGE

Non-toxique. Bien ventiler. Garder hors de portée des enfants. Contact avec les yeux : rincez immédiatement avec beaucoup d'eau chaude. Ne jetez pas de déchets dans l'évier. Nettoyez le matériel dans une eau savonneuse chaude. Conserver à l'abri du gel. Protégez contre les températures extrêmes pendant le stockage et l'application. Ne pas utiliser en dessous de 5°C.

L'information reprise ci-dessus est exacte selon nos constatations. Comme les conditions et les méthodes ne peuvent être contrôlées par nous, nous ne pouvons donner aucune garantie. Nous vous conseillons de vérifier l'aptitude du produit sur une surface d'essai avant l'application.

Polyvine Belgique
☎ +32 (0)3 605 13 69
www.polyvine.be
info@polyvine.be

Polyvine France
☎ +33 (0)1 34 11 46 15
www.polyvine.fr
info@polyvine.fr

Fiche de données de sécurité

selon 88/379/EEG

Fabricant : POLYVINE EUROPE – 2950 – Kapellen (Belgique)

Produit : POLYVINE CLASSICO

01. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETEProduit : POLYVINE CLASSICOFournisseur : POLYVINE I M S sa, 39 Koningin Astridlaan 2950 Kapellen – BelgiqueTéléphone : Belgique +32(0)3 605 13 69Fax : +32(0)3 605 20 63

France +33(0)1 34 11 46 15

Fax : +33(0)1 73 76 89 04**02. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGREDIENTS**Caractéristiques chimiques : Emulsion polyméthyl - méthacrylateSubstances dangereuses : Néant**03. IDENTIFICATION DES DANGERS****04. MESURES DE PREMIERS SECOURS**Inhalation : Transporter à l'air libre.La Peau : Enlever les vêtements souillés et les faire nettoyer. Laver à l'eau et au savon.Les Yeux : Rincer profondément avec beaucoup d'eau propre.Ingestion : Rincer la bouche et donner de l'eau à boire. Faire appel à un médecin.**05. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**Moyens d'extinctionRisques particuliersEquipement de protection**06. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**Les précautions individuelles : Evacuer toute personne ne portant pas d'équipement de protection (voir rubrique 8)Les précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas permettre l'écoulement en égout ou en eau de surface. Prévenir les autorités locales d'un déversement accidentelle.Les méthodes de nettoyage : Endiguer et contenir l'épandage au moyen d'un produit absorbant et faire détruire comme déchet chimique.**07. MANIPULATION ET STOCKAGE**Manipulation : Eviter le contact avec la peau et les yeux.Stockage : Stocker à une température entre 4°C et 26°C.**08. CONTROLE DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE**Mesures techniques : Assurez une bonne ventilation.Paramètres de contrôle : Limites d'exposition : n'est pas applicable.Conseils pour la protection individuelle :

Protection des mains : Portez des gants en caoutchouc de nitrile

Protection des yeux : Portez des lunettes de sécurité et/ou des masques

Fiche de données de sécurité

selon 88/379/EEG

Fabricant : POLYVINE EUROPE – 2950 – Kapellen (Belgique)

Produit : POLYVINE CLASSICO

09. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Forme physique : Liquide visqueux

Couleur : incolore

Odeur : sans

pH : 6,5-8,0 (ISO 1148)

Point d'ébullition : approx. 100°C

Point d'éclair : -

Limites d'explosion : -

Densité de vapeur (AIR = 1) : approx. 1,01 à 20°C (ISO 8962)

Solubilité dans l'eau : entièrement

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter :

Matières à éviter : Réactions exothermiques en cas de contact avec des agents oxydants ;

Produits dangereux de décomposition :

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Inhalation :

La Peau : Peut causer de l'irritation.

Des Yeux : Peut causer de l'irritation.

Ingestion : Peut causer des maux de tête, vertiges, nausées et spasmes abdominaux.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Pas d'information disponible.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Se débarrasser en accord avec les lois fédérales, de l'état ou régionales, p.e. brûler dans un incinérateur approuvé et adapté.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Informations générales : non réglementé

Code-UN : n'est pas applicable

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Étiquetage : Conforme aux normes européennes concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits dangereux.

Numéro C.E.E. : n'est pas applicable

Symboles : Aucun selon les directives de la C.E.E.

Phrases – R : Aucune selon les directives de la C.E.E.

Phrases – S : Aucune selon les directives de la C.E.E.